



Nouveau Vivre

AUTENTIQUE PAINTS

Betonstuc

is een fijne korrelige pasta die makkelijk te verwerken is. Het is een decoratief product dat na het aanbrengen op grof, onbewerkt beton lijkt.

Het is uiterst geschikt om muurvlakken, tafels etc. Een stoere uitstraling te geven.

VOORBEHANDELING

De betonstuc kan op praktisch iedere poreuze ondergrond direct worden aangebracht zoals gipsplaat, stucwerk, mdf etc. Op gelakte ondergronden, kunststoffen, metalen etc. eerst de betoneffect primer aanbrengen. Voor oppervlakken die extra worden belast zoals tafels, deuren, keukenkastjes etc. is de matte vernis aan te bevelen voor extra reinigbaarheid

GEBRUIKSAANWIJZING

Laag 1: Breng met een plakspaan de eerste laag aan en verwerk die door met grote bewegingen de plakspaan over het vlak te bewegen krijgt men het gewenste effect. Werk niet te netjes, juist door onregelmatigheid en dichte en open structuur krijgt u het specifieke betonuitendlijk. Droogtijd 12 uur bij normale temperatuur en luchtvochtigheid. Niet verwerken beneden een temperatuur van +8°C.

U kunt ervoor kiezen om alleen de eerste laag aan te brengen, dan kunt u het daarna in wassen met Polyvine wasvernis. Dit geeft een mooi gewolkte uitstraling.

Laag 2: (optioneel) Breng laag 2 met een breed plamuurmes (10-12 cm) dun aan door in verschillende richtingen te spatelen, dit gaat zeer eenvoudig. Breng net genoeg aan zodat de onderlaag een beetje zichtbaar blijft, tijdens het drogen wordt deze laag transparanter en wordt 1 met de onderlaag. Als deze laag droog is, en u vindt dat deze te dekkend is, kunt u hem met schuurpapier doorschuren tot het gewenste effect. Tip! Doorschuren geeft een extra dimensie aan het geheel en indien gewenst kunt u het nabehandelen met Polyvine wasvernis in een kleur.

Veel succes,

Manon