



# Nouveau Vivre

## AUTENTIQUE PAINTS

### KALKSTUCCO

Is makkelijk te verwerken en geeft op een zeer eenvoudige wijze de uitstraling van betoncire / tadelakt. Het is uiterst geschikt om muurvlakken, tafels etc. Een stoere uitstraling te geven.

#### VOORBEHANDELING

De kalkstucco kan op praktisch iedere poreuze ondergrond direct worden aangebracht zoals gipsplaat, stucwerk, ongelakt mdf Op gelakte ondergronden, kunststoffen, metalen etc. eerst een multiprimer aanbrengen. Voor oppervlakken die extra worden belast zoals tafels, toilet, badkamer, keukenkastjes etc. is de matte vernis aan te bevelen voor extra reinigbaarheid.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

**Laag 1:** Breng met een plakspaan de eerste laag aan en verwerk die door met grote bewegingen de plakspaan over het vlak te bewegen krijgt men het gewenste effect. Breng een laagdikte van maximaal 1 a 2 mm aan. Droogtijd 8 uur bij normale temperatuur en luchtvochtigheid. Niet verwerken beneden een temperatuur van +8°C. Als het goed droog is kun je oneffenheden licht opschuren met een schuurblokje. Daarna met een iets vochtig doekje (geen sop) het stof verwijderen.

**Laag 2:** (optioneel) Indien gewenst kan je nog een laag aanbrengen, laat het enkele minuten aandrogen en strijk dan glad, eventueel weer iets vochtig maken met water. (let op druppels van de plantenspuit blijven zichtbaar). Als deze laag droog is, weer licht opschuren. Wij raden het aan om oppervlakken die vlek gevoelig zijn te behandelen met onze wasvernis of pu-lak. Deze breng je met dezelfde draaiende bewegingen in een dunne laag aan met een schuimroller.

Veel succes,

Manon